GOLD MULTI 140

MMA-MIG-MAG MONOPHASÉ INVERTER 30 ▷ 140 A

Ref: 032590

Le GOLD MULTI 140 est un poste semi-automatique combinant les procédés de soudage MIG/MAG, fil fourré et MMA. Grâce à son interface intuitive, le réglage de la tension et de la vitesse fil est facilité. Ultra-léger, il est très facile à transporter. Le GOLD MULTI 140 est recommandé pour le soudage des aciers, inox et aluminium.

3 in 1 — MIG-MAG GAS — MIG-MAG NO GAS — MMA

TECHNOLOGIE INVERTER

Ultra-léger et portatif

- Poids de **7,8 kg**.
- Poignée **ergonomique**.

Réglage intuitif



- Sélection de la tension de consigne de **15 à 21 V**.
- Choix de la vitesse d'avance fil de **3 à 9 m/min**.

Structure robuste

- Mécanique **renforcée**.
- **Silents blocs** absorbants chocs et vibrations.

Dévidoir intégré

- Bobines de **ø 100 (1 kg).**
- Moteur 2 galets.
- Galets d'origine :
  - acier : 0,8
  - no gaz : 0,9

Affichage simplifié

2 LED de couleur pour visualiser :
- la mise en sécurité thermique.
- la mise sous tension.

MIG/MAG - MMA

- Fil de Ø 0,6 mm à 0,8 mm.
- Électrode Ø 1,6 mm à 3,2 mm.

Torche MIG/MAG

- Livré avec sa torche amovible **150 A** de **2.20 m** équipée pour l'acier.
- Raccord Européen permettant un montage/démontage rapide.

Câble d'inversion de polarité

- Pour soudage en **NO GAZ**.

Caractéristiques

Technologie inverter pour assurer une excellente qualité de courant de soudage et une faible consommation électrique.

Permet de souder des électrodes à enrobage rutile.
Fonction Antisticking (évite le collage de l'électrode à l'amorçage).

Permet de souder :
- en procédé MIG/MAG fil massif avec gaz
- en procédé NO GAZ fil fourré sans gaz

NO GAZ prêt à l'emploi

Ce procédé permet :

- De souder avec du fil fourré grâce à l'inversion de polarité.
- D'être insensible aux perturbations de l'environnement extérieur (courants d'air,...).
- Une portabilité accrue par l'absence de bouteille encombrante.
- Idéal pour les travaux en extérieur sur tôles fines.

Inclus

- **Pince de masse**
(câble 1,6 m / 16 mm²)

- **Porte-électrode**
(câble 1,6 m / 10 mm²)

- **Sachet d'accessoires**
  - Tube contact 0.9 mm.
  - Buse « no gaz ».
  - Clé de serrage pour les tubes contact.
  - Tube gaz 1 m.
  - 2 colliers de serrage pour le tube gaz.

CE - EN 60974-1

50/60hz	AM	MMA I²	min▷max	ømm GAS	ømm NO GAS	100	Electronic Control	équipé d'origine / original equipement / originalausstatung / equipamiento de fabrica ø	équipé d'origine / original equipement / originalausstatung / equipamiento de fabrica	EN60974-1 (40°C) MIG IA (60%)	EN60974-1 (40°C) MIG X% (I2 max)	EN60974-1 (40°C) MMA IA (60%)	EN60974-1 (40°C) MMA X% (I2 max)	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
230V 1~	16A	20▷120A	30▷140A	0.6 - 0.8	0.9	✓		0.8 - 0.9	0.8	80A	140A 15%	70A	120A 15%	38x16x35 / 7,8	8 kW