

Carry Vac 2

Aspirateur portable

Un environnement de travail sain est un facteur essentiel de qualité, de productivité et de rentabilité pour l'entreprise dans une opération de soudage, les fumées émises sont un inconvénient pour le soudeur. Aujourd'hui il est possible d'éliminer l'air pollué de la zone de respiration du soudeur. Un des moyens les plus efficaces est d'utiliser une torche aspirante avec un aspirateur portable Carryvac 2 P150.


Carry Vac 2 P150/P150 AST

Les Carryvac 2 P150/P150 AST sont deux unités d'extraction portables. Une fois raccordées à une torche aspirante PSF Centrovac ou à une buse d'extraction, ces unités permettent de capter les fumées directement à la source d'émission. L'air pollué est filtré jusqu'à 99,7%.

Les particules sont retenues dans un filtre hygiénique spécialement conçu pour éviter tout contact avec l'opérateur pendant son remplacement. Les Carryvac 2 P150/P150 AST sont équipés d'un témoin lumineux de saturation du filtre. Ces aspirateurs conviennent pour les opérations de soudage de maintenance ou de petite et moyenne production. Le filtre doit être remplacé après soudage d'environ 200 kg de fil plein.

Le Carryvac 2 P150 AST est équipé d'un système marche/ arrêt automatique qui optimise l'utilisation du filtre et de l'aspirateur. Ce système fonctionne par induction et poursuit l'extraction pendant 20 seconde à l'arrêt du soudage pour extraire les fumées résiduelles.

Le Carryvac 2 P150 AST exhaust est équipé d'une sortie permettant de monter un tuyau flexible Ø 45mm, pour une évacuation de l'air vers l'extérieur du bâtiment.



Filtre cartouche hygiénique et remplaçable

Caractéristiques techniques

Surface active de filtre	5.3m ²
Débit	165m ³ /h
Débit efficace avec 5 m de tuyau	150m ³ /h
Dépression	22 kPa
Diamètre des tuyaux	45mm
Poids	14 kg
Puissance	1000W
Efficacité du filtre	99.7%

Références

Carry Vac 2 P150 AST	0700 003 884
Carry Vac 2 P150 AST avec sortie	0700 003 889
Carry Vac 2 P150	0700 003 883
Moteur 220-240V	0468 455 021
Moteur 110-120V	0468 455 022
Filtre Carry Vac 2 (tous modèles)	0700 003 004
Filtre Carry Vac (ancien modèle)	0468 455 001
Préfiltre	0468 455 002
Circuit imprimé Carry Vac 2	0700 003 005
Charbon pour le moteur	0700 003 010
Tuyau flexible Ø 45mm	
1.6m	0154 352 015
3.5m	0154 352 008
5.0m	0700 003 224
15m	0700 003 225
Raccord	0468 455 004
Buse d'aspiration 80mm	0700 003 221
Buse d'aspiration 200mm	0700 003 222
Buse d'aspiration 300mm	0700 003 223
Aimant pour buse d'aspiration	0332 010 880

France & Maghreb
ESAB France S.A.S.
Boîte Postale 78498
95891 CERGY-PONTOISE

Téléphone: 01 30 75 55 00
Télécopie: 01 30 75 55 24
E-mail: info@esab.fr

www.esab.fr

Belgique & Luxembourg
ESAB S.A.
Lierssesteenweg 173- bât.H
2220 Heist-Op-Den Berg

Téléphone: 070 233 075
Télécopie: 02-745 11 28
E-mail: info@esab.be

www.esab.be

Suisse
ESAB AG
Neuhof Business Center
8953 Neuhofstrasse 4w
6340 Baar
Téléphone: 44-741 25 25
Télécopie: 44-740 30 55
E-mail: info@esab.ch

www.esab.ch

